



Voordelen:

- Zeer degelijk.
- Mooi design en met kleine afmetingen.
- Biedt goed weerstand tegen schokken en lostrekken.
- IP67
- Geschroefde, weersbestendige connectie.
- Onverliesbare afsluitkap.
- Met rechte of haakse stekker.
- Kabels 1.5mm² of 2.5mm².
- Versie « Sono ».
- Voorbekabeld geleverd voor een eenvoudige en snelle montage ter plaatse voor elk type verlichtingspaal.
- Hirschmann-connector van goede kwaliteit en alom gebruikt in EU.
- voor- en naijend aardingscontact voor een optimale veiligheid.
- Tot 16A (met 2.5mm² kabels)

Technische gegevens:

Stopcontact en stekker

- Polyamide PA6.6 glasvezelversterkt, zelfdovend
- 2 tot 4-polig met voor- en naijend aardingscontact
- Verzilverde messing schroefcontacten
- Nominale spanning: 400Vac
- Isolatiespanning: 2500V
- IP67 (met stekker of afsluitkap)
- Schroefkoppeling
- Boordiameter paal: 20mm (maxi 27mm)
- Van -40°C tot +90°C

Omhulsel

- Polyamide PA6, glasvezelversterkt, anti-UV
- Zelfborende inox schroeven

Kabelsets

- Type H07 RNF
- 3G1,5mm² (13A) of 3G2,5mm² (16A)
- Kabellengte aan stopcontact: 5 ou 7m
- Kabellengte aan stekker: 2,5m
- Andere lengtes op aanvraag

Productnormen

- EN 61984
- UL E95522

Installatievoorschriften

- NF C17-202
- NF C17-200 en gerelateerde normen
- Aanbeveling: meer bescherming door DDR-30mA, en 3G-kabel aan het stopcontact. Zie ook kastjes Klasse II Polypak, Interpak of Europak



Verlichtingsconnector IP67, mooi design en degelijk. Voor een eenvoudige en snelle aansluiting van sierverlichting op elk type verlichtingspaal.

Ook geschikt voor aansluiting van luidsprekers, wi-fi terminals en bewakings-camera's.



Standaardkleur:
Geverfd in RAL-kleur van de klant: op aanvraag

Festilum installeren

Dankzij het innovatieve concept wordt Festilum snel en eenvoudig geïnstalleerd op elk type mast.

- Validatie van de boordiameter (20mm, maar mogelijk tot 27mm max) of boorgat (20mm) in de mast aan de hand van een trapboor en volgens overeengekomen procedures met de fabrikant.
- Vrouwelijke connector met kabel (lengte 5 of 7m) passeert via het boorgat.
- Festilum wordt direct op de mast geschroefd met 2 zelfborende schroeven
- (voorboring "3 ≤ Ø ≤ 3.5mm" aangeraden voor een mast met dikte ≥ 4mm).

Versie - Opties

Festilum wordt standaard in complete sets geleverd maar kan ook worden voorgesteld in de vorm van 1/2 sets (voorgekableerde vrouwelijke connector of mannelijke stekker), of zelfs enkel de mannelijke stekker zonder kabel.

Kabel (5 of 7m + 2,5m)

- Kabel 3G1.5mm² (13A), of 3G2.5mm² (16A)
- Optioneel: andere lengtes op aanvraag
- Optioneel: kabels 2x1.5mm² of 2x2.5mm², te specificeren bij de bestelling

Mannelijke stekker

- Rechte of haakse stekker
- Optioneel: mannelijke stekker zonder kabel

Kleur

- Optioneel: geleverd in de, door de klant gevraagde, RAL-kleur

Festilum Sonorisatie

- Uitvoering basis en stekker verschillend om verkeerd gebruik te vermijden
- Optioneel: afgeschermd kabel

Toebehoren

- Trapboor voor het boren van 20mm
- Smeermiddel voor boring



Voornaamste omschrijvingen en referenties:

Complete sets	Verlichting Rechte stekker	Verlichting Haakse stekker	SONORISATIE* Rechte stekker	SONORISATIE* Haakse stekker
Festilum compleet (13A) Kabel 5m - 3G1.5mm ²	FESTILUM_D_3g1.5-5025 (011545)	FESTILUM_C_3g1.5-5025 (011843)	FESTILUM_D_3g1.5-5025_sono (013483)	FESTILUM_C_3g1.5-5025_sono (014062)
Festilum compleet (13A) Kabel 7m - 3G1.5mm ²	FESTILUM_D_3g1.5-7025 (007196)	FESTILUM_C_3g1.5-7025 (007198)	FESTILUM_D_3g1.5-7025_sono (008674)	FESTILUM_C_3g1.5-7025_sono (010174)
Festilum compleet (16A) Kabel 5m - 3G2.5mm ²	FESTILUM_D_3g2.5-5025 (011445)	FESTILUM_C_3g2.5-5025 (012423)	-	-
Festilum compleet (16A) Kabel 7m - 3G2.5mm ²	FESTILUM_D_3g2.5-7025 (007197)	FESTILUM_C_3g2.5-7025 (007199)	-	-

* Festilum Sono met afgeschermd kabel : op aanvraag

½ Mannelijke sets	Rechte stekker	Haakse stekker	SONO* rechte stekker	SONO* haakse stekker
½ Mannelijke set (13A) Kabel 2,5m - 3G1.5mm ²	FESTILUM_male_D_3g1.5-25 (007842)	FESTILUM_male_C_3g1.5-25 (007844)	FESTILUM_male_C_3g1.5-25_sono (014064)	FESTILUM_male_D_3g1.5-25_sono (014063)
½ Mannelijke set (16A) Kabel 2,5m - 3G2.5mm ²	FESTILUM_male_D_3g2.5-25 (007843)	FESTILUM_male_C_3g2.5-25 (007845)	-	-

* Festilum Sono met afgeschermd kabel : op aanvraag

½ Vrouwelijke sets	Verlichting	SONORISATIE*
½ vrouwelijke set (13A) Kabel 7m - 3G1.5mm ²	FESTILUM_femelle_3g1.5-70 (007538)	FESTILUM_femelle_3g1.5-70_sono (009824)
½ vrouwelijke set (16A) Kabel 7m - 3G2.5mm ²	FESTILUM_femelle_3g2.5-70 (007539)	-

* Festilum Sono met afgeschermd kabel : op aanvraag

Opties	Verlichting
Rechte mannelijke stekker	FESTILUM_male_D
Verlichting	FESTILUM_male_D
Haakse mannelijke stekker	FESTILUM_male_C
Verlichting	FESTILUM_male_C
Rechte mannelijke stekker - Sono	FESTILUM_male_D_sono
Haakse mannelijke stekker - Sono	FESTILUM_male_C_sono
Trapboor Ø20mm	FESTILUM_foret
Smeermiddel voor boring	FESTILUM_Lubrifiant
Demokastje klasse II met DDR-30mA	ip_1fnp4+DDRb10-30_5BD2



Trapboor voor het boren van 20mm

Interpak met DDR-30mA