



PLATO SQUARE




L 597 - B 597 - H 11

Ultra plat LED inlegarmatuur voor zichtbare draagprofielen. Behuizing van aluminium. Afscherming van technopolymeer. Afdekking van aluminium Externe ballast opgenomen. **UGR<19**.

PLATO SQUARE | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
PLATO SQUARE 36W 3000K 597X597MM	36 W	3000 K	3603 lm	○	19-02503	110.00
PLATO SQUARE 36W 4000K 597X597MM	36 W	4000 K	3850 lm	○	19-02502	110.00

QUASAR 10




L 100 - B 100 - H 100

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten. Behuizing van gelakt spuitgietaluminium. Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting. Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98). Standaard met ingebouwde driver.

QUASAR 10 | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
QUASAR 10 LED 1NB+1WB 6W 3000K AN	6 W	3000 K	113 lm	●	303368	125.00
QUASAR 10 LED 2WB 6W 3000K AN	6 W	3000 K	192 lm	●	303362	125.00

QUASAR 20



L 200 - B 100 - H 100

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten. Behuizing van gelakt spuitgietaluminium. Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting. Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98). Standaard met ingebouwde driver.

QUASAR 20 | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
QUASAR 20 LED 12.5W 3000K TECH AN	12.5 W	3000 K	695 lm	●	303534	125.00
QUASAR 20 LED 23.2W 3000K BI AN	23 W	3000 K	827 lm	●	303546	149.00



ACRO XS LED



28 W : L 1277 - B 90 - H 99
37 W : L 1577 - B 90 - H 99

Waterdichte LED verlichtingsarmatuur, met afscherming. Basis in grijs polyester versterkt met glasvezels. Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit. Voorzien van CERTALED modules met ingebouwde driver. Standaard geleverd met anti-vandaal RVS kapklemmen. Beugel voor snelmontage aan het plafond (rvs).

ACRO XS CERTALED | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
ACRO XS CERTALED 28W 4000K 2880LM	28 W	4000 K	2880 lm	●	15-00879	78.00
ACRO XS CERTALED 37W 4000K 3800LM	37 W	4000 K	3800 lm	●	15-00907	93.00



FREPILED



L 133 - B 57 - H 179

Complete serie van LED stralers voor architecturale en historische gebouwen, binnenverlichting, publiciteitspanelen, langschappen en tuinen, culturele gebouwen, woongebieden...

FREPILED | Symmetrisch | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
FREPILED 10W 3K	10 W	3000 K	600 lm	●	22-60201	45.00
FREPILED 10W 5K	10 W	5000 K	650 lm	●	22-60200	45.00



FREPILED



L 178 - B 81 - H 215


Complete serie van LED stralers voor architecturale en historische gebouwen, binnenverlichting, publiciteitspanelen, langschappen en tuinen, culturele gebouwen, woongebieden...

FREPILED | Symmetrisch | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
FREPILED 30W 3K	30 W	3000 K	1800 lm	●	22-60203	99.00
FREPILED 30W 5K	30 W	5000 K	2200 lm	●	22-60202	99.00



GUELL 1 S/W



L 233 - B 85 - H 319

Professionele schijnwerper met LED voor binnen en buiten. Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas. Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en zonder iridescentie.

GUELL 1 S/W | Symmetrisch | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
GUELL 1/S/W 40 39W 4000K 94 GRIJS	39 W	4000 K	4890 lm	●	06105794	169.00
GUELL 1/S/W 60 53W 4000K 94 GRIJS	53 W	4000 K	6092 lm	●	06105494	189.00



GUELL 1 A/S



L 233 - B 85 - H 319


Professionele schijnwerper met LED voor binnen en buiten. Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas. Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en zonder iridescentie.

GUELL 1 A/W | Asymmetrisch | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
GUELL 1/A40/W 40 39W 4000K 94 GRIJS	39 W	4000 K	4712 lm	●	06106994	179.00
GUELL 1/A40/W 60 53W 4000K 94 GRIJS	53 W	4000 K	5950 lm	●	06106694	199.00



GUELL 2 A/S



L 400 - B 85 - H 319


Professionele schijnwerper met LED voor binnen en buiten. Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas. Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en zonder iridescentie.

GUELL 2 A/W | Asymmetrisch | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
GUELL 2/A40/W 80 78W 4000K 94 GRIJS	78 W	4000 K	9289 lm	●	06094694	315.00
GUELL 2/A40/W 120 105W 4000K 94 GRIJS	105 W	4000 K	11551 lm	●	06094494	385.00



NV450



Ø 80 - H 21

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis. Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar. Hoogglans gefaceteteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van de LED en neutrale kleurweergave.

NV450 LED FLOOD REFLECTOR | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
NV450 80MM 7W FLOOD 3000K	7 W	3000 K	390 lm	○	8450174053310	50.00
NV450 80MM 7W FLOOD 4000K	7 W	4000 K	450 lm	○	8450174053410	50.00



DL100



Ø 108 - H 95


Ronde led inbouw-downlight voor binnenshuis. Een universeel component van spuitgiet-aluminium voert alle functies uit : LED-koellichaam, ring, bevestiging aan plafond en verbinding met voedingsgroep. Gesatineerde inbouwdiffuser voor een optimale lichtverdeling. Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale lichtweerkaatsing.

DL100 LED OPAL COVER | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
DL100 LED SUPERBASIC 14W 3000K	14 W	3000 K	1060 lm	○	810711333001	103.00
DL100 LED SUPERBASIC 14W 4000K	14 W	4000 K	1090 lm	○	810711334001	103.00



DL150



Ø 152 - H 95

Ronde led inbouw-downlight voor binnenshuis. Een universeel component van spuitgiet-aluminium voert alle functies uit : LED-koellichaam, ring, bevestiging aan plafond en verbinding met voedingsgroep. Gesatineerde inbouwdiffuser voor een optimale lichtverdeling. Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale lichtweerkaatsing.

DL150 LED OPAL COVER | Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

REF	WATT	KELVIN	REAL LUMEN	COLOUR	CODE	BRUTO PRIJS
DL150 LED SUPERBASIC 20W 3000K	20 W	3000 K	1230 lm	○	815711833001	134.00
DL150 LED SUPERBASIC 20W 4000K	20 W	4000 K	1430 lm	○	815711834001	134.00