

Digitemp **MONOBLOC** **ZONDER BUITENUNIT**



> 3 kW VERWARMING EN KOELING

> WARMTEPOMP MET INVERTER TOT -15°C

> ENERGIEKLASSE A

> ZEER EENVOUDIGE INSTALLATIE ZONDER BUITENUNIT

> ALS VLOER- EN HOOG WANDMODEL TE GEBRUIKEN



01 MAL



02 BOREN



03 ROOSTER AANBRENGEN
met automatische release



TECHNISCHE GEGEVENS

Digitemp INVERTER

| Productnaam | | | Digitemp INVERTER 12 HP |
|--|------|--------|----------------------------|
| Productcode | | | DI.5.94.0005 |
| | | | |
| Koelvermogen (min/max) (1) | | kW | 1,8 / 3,1 |
| Verwarmingsvermogen (min/max) (1) | | kW | 1,8 / 3,0 |
| Opgenomen vermogen in koelmodus (min/max) (1) | | kW | 0,58 / 1,40 |
| Nominaal opgenomen vermogen bij verwarming (1) | | kW | 0,8 |
| Nominale energie-efficiëntie index bij koeling (1) | EERd | | 2,7 |
| Nominale energie-coëfficiënt bij verwarming (1) | COPd | | 3,2 |
| Energieklasse bij koeling (1) | | | A |
| Energieklasse bij verwarming (1) | | | A |
| Voedingsspanning | | V-F-Hz | 230-1-50 |
| Ontvochtigingscapaciteit | | l/h | 1,1 |
| Luchtdebiet bij koeling (max/med/min) | | m³/h | 490 / 430 / 360 |
| Luchtdebiet bij verwarming (max/med/min) | | m³/h | 490 / 430 / 360 |
| Extern luchtdebiet bij koeling (max/min) | | m³/h | 500 / 340 |
| Extern luchtdebiet bij verwarming (max/min) | | m³/h | 500 / 340 |
| Diameter muurdoorboringen | | mm | 160 / 202* |
| Afmetingen (B x H x D) (zonder verpakking) | | mm | 902 x 506 x 229 |
| Gewicht (zonder verpakking) | | kg | 40 |
| Geluidsniveau (min/max) (2) | | dB(A) | 33-43 |
| Veiligheidsgraad (gesloten kappen) | | | IP 20 |
| Koelgas** | | Type | R410A |
| Koelgasvolume | | kg | 0,58 |
| Voedingskabel | | mm² | 3 x 1,5 |

(1) TESTVOORWAARDEN: volgens richtlijn EN14511

(2) Testverklaring in een akoestische ruimte op een afstand van 2 m, geluidsdruk in koelmodus.

** EU-richtlijn 517/2014 hermetisch gesloten toestel gevuld en werkend met een fluoridehoudend broeikasgas met een GWP-waarde van 2088.